

**K 5600<sup>®</sup>**  
L I G H T I N G

# Mini Ringlite

By, LitePannels



Cette version compacte du Ringlite Cinema est disponible en colorimétrie lumière du jour ou lumière artificielle.

C'est un modèle plus polyvalent et économique qui mesure seulement 30 cm de diamètre et 5 cm d'épaisseur pour un poids de 0.7 Kg seul.

Le Mini Ringlite offre la même qualité de lumière (douce et directionnelle) que le Ringlite Cinema.

Le Mini Ringlite est flicker-free et ne dégage aucune chaleur, permettant d'être très proche du sujet.

Vous pouvez l'utiliser sur la caméra ou en usage libre.

Il fonctionne sur secteur (110/220V) ou sur batterie (18-28V) via un cordon XLR 4 broches et ne consomme que 40W.



La lumière est divisée en 3 différents segments (en bas, au milieu et en haut).

Ces circuits indépendants et ajustables contrôlent le rendement lumineux.

A l'arrière de l'appareil, 3 boutons déterminent la partie éclairée et 1 bouton détermine la mise sous tension.

Un potentiomètre ergonomique permet de dimmer de 0 à 100% sans varier la température de couleur. Cet appareil offre aussi la possibilité d'être dimmer à distance à l'aide d'une télécommande en option.

Un jeu de 10 gélâtines supplémentaires est disponible en option.

## Relevés Photométriques :

5600K	DISTANCE	CIRCUIT
1 100 lux	1.5 m	3
280 lux	3 m	3

## Composition du Kit Mini Ringlite

- Tête Mini Ringlite 30 cm
- Extension M/F 3m
- Cordon XLR 4 broches
- Support Caméra DV - Steadycam
- Valise de transport
- Jeu de 6 Gélâtines.
- Alimentation secteur